

# Verarbeitungsanleitung Betona Porenfinish 1K

Herstellung von Spezialputze in:  
Schwimmbecken & Teichanlagen.

Top Materialien für  
Garagendächer - Flachdächer



---

## **Winterfester Poren Finish ist ein absolutes HOCHLEISTUNGSPRODUKT!**

Betona 1K Poren - Finish ist ein 1-Komponenten Porenfüller für den Betona Schwimmbadspachtel 2K.

### **Keine Verschmutzungen!**

Ablagerungen von Sonnencremes etc. am Schwimmbadrand sind ohne Chemieeinsatz leicht mit dem Schwamm zu entfernen.

Dieser transparente und vergilbungsfreie Kunststoff wird zum Verschluss der feinsten Poren von Betona Schwimmbadspachtel verwendet.

### **Eigenschaften**

Hochabriebfest, beständig gegen Reinigungsroboter, sehr ergiebig, leicht zu verarbeiten ( Malerrolle ), schnelltrocknend, Vergilbungsbeständig.

STEINPOOL.S.L Geschäftsführer Niko Souvard Anschrift: Partida Canor 88 03720 Benissa/Alicante Email: info@steinpool.de	Bankverbindung: Deutsche Bank S.A. Spanien IBAN: ES9300190186324930007906 BIC: DEUTESBBXXX
---	---

Tel.: Deutsch 0049 152 296 17 112    Tel.: Spanien 0034 650 226 111    Tel.: Portugal 00351 920 294 303

### Technische Information Nr. 18· Stand:

Januar 2018 Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen

Unsere Produkte halten alle gängigen Standards ein, um in den europäischen Wirtschaftsraum vertrieben zu werden. Darunter fällt auch die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (auch bekannt als Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

# Verarbeitungsanleitung Betona Porenfinish 1K

## Verarbeitungsanleitung Porenfinish auf Mortero Liso 402 Schwimmbadputz2 K.

### Die richtige Anwendungstechnik

Der Untergrund muß eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein, falls eine nachträgliche Imprägnierung erfolgen soll.

### Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C und über +30 °C liegen.

Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher Regenerwartung verarbeiten.

### Trocknung/Trocknungszeit

Die vorstehenden Angaben bezüglich für Verarbeitung und Verwendung beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Das setzt voraus, das die Produkte sachgerecht gelagert und angewandt wurden. Wegen unterschiedlichen Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältniss auch immer, weder aus diesen Hinweisen , noch aus mündlicher Beratung begründet werden.

Der Betona Porenfinish ist i.d.R. nach circa 4 Tagen Standzeit Wasserbefüllbar.

STEINPOOL.S.L Geschäftsführer Niko Souvard Anschrift: Partida Canor 88 03720 Benissa/Alicante Email: info@steinpool.de	Bankverbindung: Deutsche Bank S.A. Spanien IBAN: ES9300190186324930007906 BIC: DEUTESBBXXX
---	---

Tel.: Deutsch 0049 152 296 17 112

Tel.: Spanien 0034 650 226 111

Tel.: Portugal 00351 920 294 303

### Technische Information Nr. 18· Stand:

Januar 2018 Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen

Unsere Produkte halten alle gängigen Standards ein, um in den europäischen Wirtschaftsraum vertrieben zu werden. Darunter fällt auch die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (auch bekannt als Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

# Verarbeitungsanleitung Betona Porenfinish 1K

Bei ungünstigeren Wetterbedingungen, z. B. beeinflusst durch Wind oder Regen, müssen längere Standzeiten eingehalten werden. Die Verarbeitung des Porenfinish stellt besonders in der kühlen Jahreszeit keine Probleme dar. Betona Porenfinish ist absolut Wasserabweisend auf den Betona Schwimmbadputz Mortero Liso 2K.

Der Betona Porenfinish ist ein hochwertiger Durchfeuchtungsschutz.

## PRODUKTMERKMALE

Verhindert die kapillare Wasseraufnahme, Frostbeständig.

Keine Veränderung des optischen Erscheinungsbilder

## PRODUKTDATEN

- Farbton : Farblos
- Lieferform: Gebinde A 5 Liter
- Lagerfähigkeit: 20 Monate
- Lagerbedingungen: Frostunempfindlich. Kühl und Luftdicht verschlossen lagern.

## MATERIALVERBRAUCH

Ca. 0,2 kg/m<sup>2</sup> . 5 Liter = 25 m<sup>2</sup> Der angegebene Verbrauchswert ist ein Durchschnittswert. Untergrund Mortero Liso Schwimmbadspachtel

STEINPOOL.S.L Geschäftsführer Niko Souvard Anschrift: Partida Canor 88 03720 Benissa/Alicante Email: info@steinpool.de	Bankverbindung: Deutsche Bank S.A. Spanien IBAN: ES9300190186324930007906 BIC: DEUTESBBXXX
---	---

Tel.: Deutsch 0049 152 296 17 112

Tel.: Spanien 0034 650 226 111

Tel.: Portugal 00351 920 294 303

## Technische Information Nr. 18· Stand:

Januar 2018 Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen

Unsere Produkte halten alle gängigen Standards ein, um in den europäischen Wirtschaftsraum vertrieben zu werden. Darunter fällt auch die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (auch bekannt als Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

# Verarbeitungsanleitung Betona Porenfinish 1K

Das beste Ergebnis erzielt man auf trockenem Untergrund.

Die vorstehenden Angaben bezüglich für Verarbeitung und Verwendung beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Das setzt voraus, das die Produkte sachgerecht gelagert und angewandt wurden. Wegen unterschiedlichen Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältniss auch immer, weder aus diesen Hinweisen , noch aus mündlicher Beratung begründet werden.

LUFTTEMPERATUR Min. + 5° C Max. + 30° C  
MISCHUNGSVERHÄLTNIS Betona Porenfinish wird  
Verarbeitungsfertig geliefert.

## WERKZEUG

Malerrolle

STEINPOOL.S.L Geschäftsführer Niko Souvard Anschrift: Partida Canor 88 03720 Benissa/Alicante Email: info@steinpool.de	Bankverbindung: Deutsche Bank S.A. Spanien IBAN: ES9300190186324930007906 BIC: DEUTESBBXXX
---	---

Tel.: Deutsch 0049 152 296 17 112    Tel.: Spanien 0034 650 226 111    Tel.: Portugal 00351 920 294 303

## Technische Information Nr. 18· Stand:

Januar 2018 Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen

Unsere Produkte halten alle gängigen Standards ein, um in den europäischen Wirtschaftsraum vertrieben zu werden. Darunter fällt auch die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (auch bekannt als Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).