

Verarbeitungsanleitung des Betona Schwimmbadspachtelputz 2K

Herstellung von Spezialputze in:
Schwimmb Becken & Teichanlagen.

Top Materialien für
Garagendächer - Flachdächer



Nachfolgend die Verarbeitungsanleitung

Verarbeitungsanleitung Mortero Liso 402 Schwimmbadputz

Betona-Schwimmbad Spachtelputz

Mortero Liso Serie 402 bestehend aus 2 Komponenten

Der Untergrund muß eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.

Die Flächen gut trocknen lassen.

Durch Industrieabgase oder Ruß verschmutzte Flächen mittels Druckwasserstrahlen mit Zusatz geeigneter Reinigungsmittel und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen.

Den Schwimmbadspachtel mit einer Edelstahlkelle vollflächig auftragen. **Nicht versuchen zu Filzen.**

Die Wahl des Werkzeuges beeinflusst das Rauigkeitsprofil der Oberfläche, deshalb stets mit gleichen und guten Werkzeugen arbeiten.

STEINPOOL.S.L Geschäftsführer Niko Souvard Anschrift: Partida Canor 88 03720 Benissa/Alicante Email: info@steinpool.de	Bankverbindung: Deutsche Bank S.A. Spanien IBAN: ES9300190186324930007906 BIC: DEUTESBBXXX
---	---

Tel.: Deutsch 0049 152 296 17 112

Tel.: Spanien 0034 650 226 111

Tel.: Portugal 00351 920 294 303

Technische Information Nr. 18· Stand:

Januar 2018 Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen

Unsere Produkte halten alle gängigen Standards ein, um in den europäischen Wirtschaftsraum vertrieben zu werden. Darunter fällt auch die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (auch bekannt als Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Verarbeitungsanleitung des Betona Schwimmbadspachtelputz 2K

Zur Erzielung einer gleichmäßigen Fläche sollten zusammenhängende Flächen stets vom **gleichen** Handwerker ausgeführt werden, um Abweichungen durch unterschiedliche „Handschriften“ zu vermeiden.

Vorgehensweise:

Naß in naß zügig durcharbeiten.

Das Material trocknet relativ schnell, sodass der Boden in einem gemacht werden sollte.

Die Wände in einem Stück. Eine gute Edelstahlkelle benutzen.

Je nach Geschick werden die Wände sehr glatt. Der Boden & Treppe werden Rutschfest sein.

Auf Wunsch erhalten Sie von uns noch eine Hotline Nummer.

Wenn Sie also dann im Schwimmbad stehen und brauchen eine Sofortantwort ist das kein Problem.

Bei längerer Standzeit (z. B. Überwinterung) angewitterte Altputze mit Betona Kapillarverdichtung grundieren.

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5 °C und über +30 °C liegen.

Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, Nebel verarbeiten.

Trocknung/Trocknungszeit

STEINPOOL.S.L Geschäftsführer Niko Souvard Anschrift: Partida Canor 88 03720 Benissa/Alicante Email: info@steinpool.de	Bankverbindung: Deutsche Bank S.A. Spanien IBAN: ES9300190186324930007906 BIC: DEUTESBBXXX
---	---

Tel.: Deutsch 0049 152 296 17 112

Tel.: Spanien 0034 650 226 111

Tel.: Portugal 00351 920 294 303

Technische Information Nr. 18· Stand:

Januar 2018 Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen

Unsere Produkte halten alle gängigen Standards ein, um in den europäischen Wirtschaftsraum vertrieben zu werden. Darunter fällt auch die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (auch bekannt als Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Verarbeitungsanleitung des Betona Schwimmbadspachtelputz 2K

Der Betona Schwimmbadputz ist i.d.R. nach circa 1 Tag Standzeit Wasserbefüllbar ohne Porenfüller Finish. Mit Porenfüller Finish 3 Tage. Bei ungünstigeren Wetterbedingungen, z. B. beeinflusst durch Wind oder Regen, müssen längere Standzeiten eingehalten werden.



Besonders in der kühlen Jahreszeit und bei hoher Luftfeuchtigkeit ist deshalb eine verzögerte Trocknung gegeben.

Werkzeugreinigung
Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Ansetzen des Materials

Manuell mit einem kräftigen, langsam laufenden Rührwerk die zweite Komponente (Pulver) in die Flüssigkomponente zugeben und zu einer klumpenfreien Masse angeteigt mischen.

Also: Die flüssige Komponente im Kannister umfüllen in einen Anmischeimer wo auch die entsprechende Menge reinpasst.

2 Minuten Reifen lassen und nochmals kurz durchrühren.

Farbige Pulvermasse 15 kg Flüssigkomponente 3,3 Liter. Diese werden zusammen gemischt. Bei Bedarf kann bis zu einen Liter Wasser hinzu gegeben werden, da es ein Konzentrat ist.

Gefahrenhinweise

Der Schwimmbadputz darf nicht in die Augen kommen. Verursacht Augenschäden.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach

STEINPOOL.S.L Geschäftsführer Niko Souvard Anschrift: Partida Canor 88 03720 Benissa/Alicante Email: info@steinpool.de	Bankverbindung: Deutsche Bank S.A. Spanien IBAN: ES9300190186324930007906 BIC: DEUTESBBXXX
---	---

Tel.: Deutsch 0049 152 296 17 112

Tel.: Spanien 0034 650 226 111

Tel.: Portugal 00351 920 294 303

Technische Information Nr. 18· Stand:

Januar 2018 Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen

Unsere Produkte halten alle gängigen Standards ein, um in den europäischen Wirtschaftsraum vertrieben zu werden. Darunter fällt auch die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (auch bekannt als Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Verarbeitungsanleitung des Betona Schwimmbadspachtelputz 2K

Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Mehrere Verputzer werden auch mehrere Handschriften hinterlassen.

In die Flüssigkomponente den Schwimmbadspachtel nach und nach unter ständigem Quirlen eingeben, bis sich eine homogene Masse gebildet hat.

Topfzeit maximal 30 minuten, daher sollte ohne Pausen nach dem Anmischen gearbeitet werden. Der Anmischeimer sollte immer im Schatten stehen.(Schirm)

Mehrere Anmischeimer bereit stellen. Wenn sich mal ein Teilbereich nicht mehr richtig glätten lässt, kurz Annässen, aber nur minimal und dann mit der EDELSTAHLKELLE nachglätten.

Um einen besseren Effekt zu erreichen, kann man mit dem Schmetterlingspachtel im 30 grad Winkel den Schwimmbadspachtel GLATT RASPELN. Das Glattraspeln geht besser, wenn etwas angenässt wird.

Je mehr Sie Raspeln bzw. Schleifen desdo Steinartiger wird das Material und fühlt sich gut an. Das Raspeln muss innerhalb des Trocknungsprozesses geschehen, wenn der Schwimmbadputz am aushärten ist.

Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung.



Der Schwimmbadspachtel ist Frostsicher.

Interessanter als Farbe oder Fliesen, preiswert und haltbar! Auf Altanstrich & Rohputz/Beton .

Salzwasserpool geeignet

Die grundlegende Technik der Anwendung des Betona Schwimmbadspachtel muss nicht erlernt werden.

STEINPOOL.S.L Geschäftsführer Niko Souvard Anschrift: Partida Canor 88 03720 Benissa/Alicante Email: info@steinpool.de	Bankverbindung: Deutsche Bank S.A. Spanien IBAN: ES9300190186324930007906 BIC: DEUTESBBXXX
---	---

Tel.: Deutsch 0049 152 296 17 112

Tel.: Spanien 0034 650 226 111

Tel.: Portugal 00351 920 294 303

Technische Information Nr. 18· Stand:

Januar 2018 Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen

Unsere Produkte halten alle gängigen Standards ein, um in den europäischen Wirtschaftsraum vertrieben zu werden. Darunter fällt auch die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (auch bekannt als Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

Verarbeitungsanleitung des Betona Schwimmbadspachtelputz 2K



Erfahrungen in der Nutzung einer Kelle oder Spachtel erleichtert den Materialauftrag.

Leicht und unkompliziert zu reinigen. Der Schwimmbadspachtel härtet extrem stark aus und kann in jede Form gespachtelt werden. Fragen Sie uns, wenn Sie Ihr Wasserbecken, Fischbecken, Schwimmteich oder Schwimmbecken renovieren wollen.

In Ihrem Bekanntenkreis oder Familie gibt es immer jemand, der mit einer Kelle oder Spachtel umgehen kann.

Sparen Sie teure Handwerkerkosten!



Die kleineren Spachteln sind hilfreich in Eckbereichen oder Abrundungen. Das System des Schwimmbadspachtels als Beschichtung für Schwimmbecken, Schwimmteiche ist äusserlich sehr attraktiv, rutschfest und enorm Widerstandsfest.

Haben Sie Innenrundungen wo es auch mit der Spachtel etwas schwierig werden kann, so geben Sie den Spachtel in die Rundung und drücken einen Gummiball darauf.

Mit dem Betona Schwimmbadspachtel ist ein hohes Qualitätsniveau gesichert und unterliegt nicht den Einschränkungen die von anderen Verkleidungen hervorgerufen werden.

Es gibt keine Kacheln die sich lösen können, keine Farbe die abplatzen kann und die ständigen Wartungsarbeiten, die bei Wasserbecken mit Farbanstrich notwendig sind, entfallen.

Ausserdem muss nicht mit Verschleiss oder Osmose gerechnet werden wie bei Glasfaserpools.

STEINPOOL.S.L Geschäftsführer Niko Souvard Anschrift: Partida Canor 88 03720 Benissa/Alicante Email: info@steinpool.de	Bankverbindung: Deutsche Bank S.A. Spanien IBAN: ES9300190186324930007906 BIC: DEUTESBBXXX
--	---

Tel.: Deutsch 0049 152 296 17 112

Tel.: Spanien 0034 650 226 111

Tel.: Portugal 00351 920 294 303

Technische Information Nr. 18· Stand:

Januar 2018 Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen

Unsere Produkte halten alle gängigen Standards ein, um in den europäischen Wirtschaftsraum vertrieben zu werden. Darunter fällt auch die Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (auch bekannt als Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).